

MM-CCG SERIES

Cylinder Cast Wrapping Film mit MetaGlide®

Die Metamark MM-CCG ist eine Weiterentwicklung der MM-CC Serie mit optimierten Klebereigenschaften und verbesserter Repositionierbarkeit.

Eigenschaften

MM-CCG ist eine bewährte und hocheffektive Lösung für Komplett- oder Teil-Folierung von Fahrzeugen. Sie ermöglicht einen einfachen Farbwechsel des Fahrzeugs ohne teure Lackierarbeiten.

MM-CCG ist eine 100 µ starke widerstandsfähige Folie für das schnelle Ändern der Fahrzeugfarbe einer großen Reihe von Kraftfahrzeugen sowie für langfristigen Einsatz in Werbeanlagen im Außenbereich. Die Folie bietet eine hervorragende Anpassungsfähigkeit bei Wölbungen, Sicken und Nieten.

MM-CCG bietet eine nicht-permanente Wrapping-Lösung mit einem Klebstoff, der für eine saubere sowie schnelle Verarbeitung sorgt und sich bei der richtigen Anwendung rückstandlos entfernen lässt.

MM-CCG ist in ausgewählten Farben erhältlich. Spezielle Farbnachstellungen für Projekte oder Flottenbeschriftungen sind auf Anfrage möglich.

Klebstofftechnologie

MM-CCG erfüllt die Anforderung professioneller Verleger nach einer schnellen und einfachen Anwendung, dank des Next-Generation MetaGlide® Klebstoffsystems.

Die MetaGlide® Micro-Luftkanaltechnologie bietet gleichzeitig eine erhöhte Repositionierbarkeit und eine hohen Endhaftung. Dies ermöglicht eine schnelle und einfache Applizierung auf großen Flächen sowie einen sicheren Halt bei 3D-Verformungen und in Sicken.

Der MetaGlide® „layflat“ Liner gewährleistet eine sichere Lagerung der Drucke ohne Tunnelbildung oder Delaminierung.

Farbauswahl

MM-CCG 01	White Gloss
MM-CCG 01M	White Matt
MM-CCG 10	Black Gloss
MM-CCG 11M	Black Matt
MM-CCG 13	Signal Orange
MM-CCG 21	Detroit Grey
MM-CCG 29	Nardo Grey
MM-CCG 31	Daytona
MM-CCG 42	Rosso
MM-CCG 48	Carmine
MM-CCG 52	French Blue
MM-CCG 55	Phoenix Blue
MM-CCG 62	Java Green
MM-CCG 65	Teal
MM-CCG 67	Neon Green
MM-CCG 69	Racing Green
MM-CCG 90	Silver
MM-CCG 93M	Gunmetal Matt
MM-CCG 95	Aluminium
MM-CCG 96	Graphite

Spezifikationen

Folie	Cylinder Cast
Dicke	100 µ
Kleber	lösemittelbasierter, hochrepositionierbarer, MetaGlide Kleber mit Micro-Luftkanälen Anwendungstemperatur: +10° C bis +30° C Einsatztemperatur -30° C bis +110° C
Träger	strukturiertes „layflat“ Kraftpapier mit PE-Beschichtung
Haltbarkeit	bis zu 8 Jahre schwarz/weiß bis zu 7 Jahre farbig bis zu 5 Jahre metallic Lagerfähigkeit bis zu 2 Jahre
Brandverhalten	selbstlöschend
Dimensionsstabilität	< 0.5 % (48 h auf 70° C auf Aluminium)
Rollenabmessung 1520 mm x 50 m	

