

Metamark M7H

Leistungsfähige kalandrierte Plotter-Vinylfolie mit hoher Anfangshaftung



Produktbeschreibung

Metamark Serie 7 ist eine leistungsfähige kalandrierte Vinylfolie, die für computergeschnittene Grafiken, für Fahrzeuge, Fensterklebebilder und langfristige Anwendungen auf flachen oder leicht gewölbten Oberflächen entwickelt wurde. Die Serie M7H wird mit Klebstoff mit hoher Anfangshaftung geliefert, um eine bessere Haftung auf niederenergetischen und schwer zu beklebenden Oberflächen zu erzielen. Der hochwertige lösemittelbasierte Klebstoff ermöglicht die Nassverklebung. Die Haltbarkeit im Außenbereich beträgt 8 Jahre für Schwarz und Weiß, 7 Jahre für Farben.

Eigenschaften und Vorteile

- Plotter-Vinylfolie mit langfristiger Haltbarkeit
- MetaSure-Garantie von bis zu 8 Jahren.
- Klebstoff mit hoher Anfangshaftung für niederenergetische Oberflächen.
- Für langfristige Formstabilität entwickelt.

Oberflächenfolie		
Oberflächenfolie		Polymer kalandriertes PVC
Stärke		70 Mikron nominal
Klebstoff		
Typ		Permanenter, klarer, lösemittelbasierter Acrylklebstoff
Haftung LDPE	20 min	5 N/25 mm nominal
	24 Std.	15 N/25 mm nominal
Haftung Stahl	20 min	22 N/25 mm nominal
	24 Std.	28 N/25 mm nominal
Haftung Glas	20 min	22 N/25 mm nominal
	24 Std.	28 N/25 mm nominal
Wahrgenommene Haftung		Hoch
Verklebetemperatur		+10°C bis +50°C
Gebrauchstemperatur		-30°C bis +110°C
Trennliner		
Druck		Metamark Serie 7 in violetter Druck
Gewicht		135 g/m² nominal
Typ		Lösemittelfreies, mit Tonerde beschichtetes, flachliegendes Kraftpapier

Finishes		
Erhältliche Finishes	M7H-100	Weiß glänzend
	M7H-110	Schwarz glänzend
	M7H-101M	Weiß matt
	M7H-111M	Schwarz matt
	M7H-125	Nimbus grau
Rollenaufmachung		
Rollenbreiten	0,61 m / 1,22 m	
Rollenlänge	50 m	
Haltbarkeit		
Lagerfähigkeit	2 Jahre. (10-20°C und 50 % R.F).	
Verwitterung im Außenbereich	8 Jahre für Schwarz und Weiß, 7 Jahre für Farbe; in vertikaler Ausrichtung unter nordeuropäischen Klimabedingungen.	
Brandschutzklasse	Klasse B - BS EN 13501-1:2007 Klasse 0 - BS 476 pt7 (Glas + gestrichenes 3 mm Aluminium)	
Chemikalienbeständigkeit	Beständig gegen Mineralöl, Fette und Kraftstoffe, aliphatische Verdüner, milde Säuren, Salz und Alkali z. B. für Dieselöl, Benzin, Paraffin, Hydrauliköl, Frostschutzmittel, Seife, Seifenlauge usw.	
Verordnungen	Erfüllt REACH und RoHS	

Handhabung und Verklebung

- Führen Sie zuvor stets einen Testschnitt aus.
- Geeignet zum Plotten, auch für Kontur- und Vinylschriftzüge.
- Ideal zur Verwendung auf niederenergetischen, schwer zu beklebenden Oberflächen.
- Für Trocken- oder Nassverklebung geeignet.
- Spannungsfrei aufbringen, insbesondere auf Kurven und Aussparungen. Nicht geeignet für die Anbringung über Nieten oder komplexen Aussparungen.
- Der Benutzer sollte die Eignung des Trägermaterials feststellen.

MetaSure®-Garantie

Metamark (UK) Limited garantiert seinen Kunden, dass dekorative Grafiken, die mit Metamark SignVinyl hergestellt werden, für die angegebene Lebensdauer jedes Materials in gutem Zustand bleiben und nicht übermäßig ausbleichen oder sich verfärben, wenn sie korrekt gelagert und gemäß den in den technischen Unterlagen beschriebenen Verfahren appliziert werden. Sollte Metamark SignVinyl innerhalb des angegebenen Zeitraums bei normaler Verwendung für seinen Verwendungszweck unbrauchbar werden, stellt Metamark ausreichend neues Material zum Ersetzen der Beschriftung zur Verfügung und kann sich in seinem eigenen Ermessen an den Kosten zum Ersetzen der Grafiken beteiligen. Bitte beachten Sie: Die obigen Informationen werden in gutem Glauben erteilt, um den Leistungsumfang des Produkts anzugeben. Der Käufer sollte die Eignung jedes Produkts für seinen Verwendungszweck abwägen und übernimmt sämtliche Risiken in Verbindung mit seiner Verwendung. Der Verkäufer haftet nicht für Schäden, die über den Kaufpreis des Produktes hinausgehen, noch für Neben- oder Folgeschäden.

Metamark (UK) Limited

- ☐ Luneside • New Quay Road • Lancaster • LA1 5QP • Tel +44 (0)1524 387140
- ☐ Metamark House • Genesis Business Park • Albert Drive • Woking • GU21 5RW • Tel +44 (0)1483 571111

sales@metamark.co.uk
www.metamark.co.uk